

Normalfrequenz-Außenrüttler (NF)

mit 3000 / 3600 1/min

Lockern, Lösen,
Verdichten, Reinigen



BRECON



Typ	Fliehkraft [kN]		Arbeits- moment [kgcm]	Synchron- drehzahl [1/min]	Bemerkungen
	max.	min			
8131	0.4	0.1	0.8	3000	230/400 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18131	0.4	0.1	0.8	3000	ohne Leitung, 50Hz
18131	0.4	0.1	0.8	3000	
18131	0.4	0.1	0.6	3600	
18100	1.2	0.4	2.4	3000	230/400 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18100	1.2	0.4	2.4	3000	290/500 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18100	1.5	0.3	2.0	3600	230/400 V, 60Hz mit 4 m Leitung
18132	2.6	1.0	3.8	3600	230/400 V, 60Hz mit 4 m Leitung
18132	2.6	1.4	5.4	3000	230/400 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18132	2.6	1.4	5.4	3000	290/500 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18117	3.0	1.0	6.0	3000	230/400 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18117	3.0	1.0	6.0	3000	290/500 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18117	3.0	1.4	4.2	3600	230/400 V, 60Hz mit 4 m Leitung
18118	5.0	2.0	10.0	3000	230/400 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18118	5.0	2.0	10.0	3000	230/400 V, 50Hz explosionsgeschützt
18118	5.0	2.0	10.0	3000	290/500 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18118	5.0	2.0	10.0	3000	290/500 V, 50Hz explosionsgeschützt
18118	5.0	2.5	7.0	3600	230/400 V, 60Hz mit 4 m Leitung
18118	5.0	2.5	7.0	3600	230/400 V, 60Hz explosionsgeschützt
18134	7.0	2.1	14.0	3000	230/400 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18134	7.0	2.1	14.0	3000	290/500 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18134	7.0	2.1	9.7	3600	230/400 V, 60Hz mit 4 m Leitung
18135	9.0	2.7	18.0	3000	230/400 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18135	9.0	2.7	18.0	3000	290/500 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18135	9.0	2.7	12.0	3600	230/400 V, 60Hz mit 4 m Leitung
18120	14.0	4.2	28.0	3000	
18120	14.0	4.2	28.0	3000	230/400 V, 50Hz explosionsgeschützt
18120	14.0	4.2	28.0	3000	290/500 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18120	14.0	4.2	28.0	3000	290/500 V, 50Hz explosionsgeschützt
18120	14.0	4.2	19.5	3600	230/400 V, 60Hz mit 4 m Leitung
18123	18.0	5.4	36.0	3000	230/400 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18123	18.0	5.4	36.0	3000	230/400 V, 50Hz explosionsgeschützt
18123	18.0	5.4	36.0	3000	290/500 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18123	18.0	5.4	36.0	3000	290/500 V, 50Hz explosionsgeschützt
18123	18.0	5.4	25.0	3600	230/400 V, 60Hz mit 4 m Leitung
18126	27.0	3.1	37.3	3600	230/400 V, 60Hz mit 4 m Leitung
18126	28.0	3.4	56.0	3000	230/400 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18126	28.0	3.4	56.0	3000	290/500 V, 50Hz mit 4 m Leitung

Normalfrequenz-Außenrüttler (NF)

mit 1500 / 1800 1/min

Fördern, Sieben,
Transportieren, Entwässern,
Ausschlagen



BRECON



Typ	Fliehkraft [kN]		Arbeitsmoment [kgcm]	Synchron-drehzahl [1/min]	Bemerkungen
	max.	min			
18133	1.0	0.5	8.0	1500	230/400 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18133	1.0	0.5	8.0	1500	290/500 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18133	1.0	0.5	5.5	1800	230/400 V, 60Hz mit 4 m Leitung
18119	3.0	1.2	24.0	1500	230/400 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18119	3.0	1.2	24.0	1500	230/400 V, 50Hz explosionsgeschützt
18119	3.0	1.2	24.0	1500	290/500 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18119	3.0	1.2	24.0	1500	290/500 V, 50Hz explosionsgeschützt
18119	3.0	1.2	16.6	1800	230/400 V, 60Hz mit 4 m Leitung
18404	4.0	0.4	32.0	1500	
18404	4.0	0.4	32.0	1500	explosionsgeschützt, 50Hz
18404	4.0	0.4	32.0	1500	
18404	4.0	0.4	32.0	1500	explosionsgeschützt, 50Hz
18136	6.0	1.8	48.0	1500	230/400 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18136	6.0	1.8	48.0	1500	230/400 V, 50Hz explosionsgeschützt
18136	6.0	1.8	48.0	1500	290/500 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18136	6.0	1.8	48.0	1500	290/500 V, 50Hz explosionsgeschützt
18136	6.0	1.8	33.0	1800	230/400 V, 60Hz mit 4 m Leitung
18405	7.0	1.0	56.0	1500	
18405	7.0	1.0	56.0	1500	
18121	10.0	3.0	80.0	1500	230/400 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18121	10.0	3.0	80.0	1500	230/400 V, 50Hz explosionsgeschützt
18121	10.0	3.0	80.0	1500	290/500 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18121	10.0	3.0	80.0	1500	290/500 V, 50Hz explosionsgeschützt
18121	10.0	3.0	55.5	1800	230/400 V, 60Hz mit 4 m Leitung
18406	13.0	2.6	104.0	1500	
18406	13.0	2.6	104.0	1500	
18124	15.0	4.5	120.0	1500	230/400 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18124	15.0	4.5	120.0	1500	230/400 V, 50Hz explosionsgeschützt
18124	15.0	4.5	120.0	1500	290/500 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18124	15.0	4.5	120.0	1500	290/500 V, 50Hz explosionsgeschützt
18124	15.0	4.5	83.3	1800	230/400 V, 60Hz mit 4 m Leitung
18407	20.0	4.5	169.0	1500	
18407	20.0	4.5	169.0	1500	
18127	22.0	6.6	176.0	1500	230/400 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18127	22.0	6.6	176.0	1500	290/500 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18127	22.0	6.6	122.0	1800	230/400 V, 60Hz mit 4 m Leitung
18129	28.0	8.4	225.0	1500	230/400 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18129	28.0	8.4	225.0	1500	290/500 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18129	28.0	8.4	156.0	1800	230/400 V, 60Hz mit 4 m Leitung


Normalfrequenz-Außenrüttler (NF)

mit 1000 / 1200 1/min

Fördern, Sieben,
Transportieren, Entwässern,
Ausschlagen



BRECON



Typ	Fliehkraft [kN]		Arbeits- moment [kgcm]	Synchron- drehzahl [1/min]	Bemerkungen
	max.	min			
18137	6.0	1.8	107.0	1000	230/400 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18137	6.0	1.8	107.0	1000	290/500 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18137	6.0	1.8	89.2	1200	230/400 V, 60Hz mit 4 m Leitung
18122	10.0	3.0	180.0	1000	230/400 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18122	10.0	3.0	180.0	1000	230/400 V, 50Hz explosionsgeschützt
18122	10.0	3.0	180.0	1000	290/500 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18122	10.0	3.0	180.0	1000	290/500 V, 50Hz explosionsgeschützt
18122	10.0	3.0	125.0	1200	230/400 V, 60Hz mit 4 m Leitung
18125	15.0	4.5	270.0	1000	230/400 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18125	15.0	4.5	270.0	1000	230/400 V, 50Hz explosionsgeschützt
18125	15.0	4.5	270.0	1000	290/500 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18125	15.0	4.5	270.0	1000	290/500 V, 50Hz explosionsgeschützt
18125	15.0	4.5	187.5	1200	230/400 V, 60Hz mit 4 m Leitung
18128	22.0	6.6	395.0	1000	230/400 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18128	22.0	6.6	395.0	1000	290/500 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18128	22.0	6.6	274.3	1200	230/400 V, 60Hz mit 4 m Leitung
18130	28.0	8.4	502.0	1000	230/400 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18130	28.0	8.4	502.0	1000	290/500 V, 50Hz mit 4 m Leitung
18130	28.0	8.4	348.6	1200	230/400 V, 60Hz mit 4 m Leitung

Außenrüttler BIG-Serie

mit 750 / 900 1/min

8-polig



BRECON



Typ	Arbeitsmoment [kgcm]	Fliehkraft [kN]	Synchron drehzahl [1/min]
18144	243.0	7.5	750
18147	352.0	10.9	750
18153	548.0	17.0	750
18159	710.0	22.0	750
18163	846.0	26.0	750
18167	1215.0	37.0	750
18171	1495.0	46.0	750
18175	1960.0	60.0	750
18178	2402.0	74.0	750
18181	2749.0	85.0	750
18186	3559.0	110.0	750
18189	4376.0	135.0	750
18191	5028.0	155.0	750
18192	5794.0	179.0	750
18144	243.0	10.8	900
18147	352.0	15.7	900
18153	548.0	24.3	900
18159	710.0	31.5	900
18163	846.0	37.6	900
18167	1024.0	45.5	900
18171	1210.0	53.7	900
18175	1581.0	70.2	900
18178	1827.0	81.1	900
18181	2438.0	108.3	900
18186	3157.0	140.2	900
18189	3972.0	176.4	900
18191	4262.0	189.3	900
18192	4773.0	212.0	900

Außenrüttler BIG-Serie

mit 600 / 720
1/min



BRECON



10-polig

Typ	Arbeitsmoment [kgcm]	Fliehkraft [kN]	Synchrondrehzahl [1/min]
18139	103.0	2.0	600
18140	103.0	2.0	600
18142	170.0	3.4	600
18143	170.0	3.3	600
18145	243.0	4.8	600
18146	243.0	4.8	600
18148	352.0	7.0	600
18149	352.0	7.0	600
18139	103.0	2.9	720
18142	170.0	4.8	720
18145	243.0	6.9	720
18148	352.0	10.0	720

Außenrüttler BIG-Serie

mit 500 / 600
1/min



BRECON



12-polig

Typ	Arbeitsmoment [kgcm]	Fliehkraft [kN]	Synchrondrehzahl [1/min]
18140	103.0	1.4	500
18143	170.0	2.3	500
18146	243.0	3.3	500
18149	352.0	4.8	500
18139	103.0	2.0	600
18140	103.0	2.0	600
18142	170.0	3.4	600
18143	170.0	3.3	600
18145	243.0	4.8	600
18146	243.0	4.8	600
18148	352.0	7.0	600
18149	352.0	7.0	600